Centrament AF 1

Antiespumante concentrado para tratamiento de balsas de agua reciclada, hormigón y mortero

BE SURE. BUILD SURE.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

- Líquido
- Reducción de la formación de espuma en soluciones acuosas
- Reduce el contenido de aire en el hormigón fresco
- Reducción de poros en la superficie del hormigón
- Previene de la generación de aire por el empleo de agua reciclada
- Mínima dosificación

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Hormigón preparado en planta
- Hormigón prefabricado
- Tratamiento de agua reciclada
- Dosificación directa en hormigón y mortero

CONSEJOS DE APLICACIÓN

Centrament AF 1 reduce la tensión superficial de la espuma formada por cualquier agente inclusor de aire tanto en hormigón como en mortero. Debido a esta perdida de tensión superficial, el aire se rompe.

Centrament AF 1 es adicionado junto al agua durante el proceso de amasado o directamente sobre la mezcla de hormigón.

El tiempo de amasado es importante, por ello se recomienda que debe ser de al menos 90 segundos. Por favor, tener en cuenta “La información general sobre el uso de aditivos de hormigón”.

Para más información, por favor contactar con nuestro departamento técnico de hormigón.

MC Construction Chemicals Spain S.L. y compañía, S en C
Polig. Ind. Senyera · C/de la Senia 4 · 46669 Senyera (Valencia)
Phone +34 96.166.7009 · Fax +34 96.166.7223
info@mc-bauchemie.es · www.mc-bauchemie.es

VALORES TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características	Unidad	Valor	Comentarios
Densidad	kg/l	0,96	± 0.02 kg/dm³
Rango de dosificación recomendado	%	0,1 - 0,5	del peso del cemento
	l	1 - 3	
Contenido en cloruros (máximo)	%	< 0,1	fracción en peso
Contenido en alcalinos (máximo)	%	< 2,0	fracción en peso

Designación del aditivo	Centrament AF 1
Tono de color	incoloro
Forma	Líquido
Organismo notificado	AENOR
Sistema de gestión de la Calidad	EN ISO 9001
Forma de entrega	Garrafa de 30 Kg Bidón 200 kg IBC 1000 kg

Instrucciones de seguridad
Tenga en cuenta la información y los consejos de seguridad que figuran en las etiquetas de los envases y en las fichas de datos de seguridad.

Nota: La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestra experiencia y es correcta en función de nuestro saber y entender. Sin embargo, no es vinculante. Deberá adaptarse a los requisitos de cada estructura, a la aplicación específica y a las condiciones locales. Las condiciones específicas de la aplicación deben ser comprobadas previamente por el ingeniero proyectista/especificador y, cuando difieran de las condiciones estándar indicadas, requerirán una aprobación individual. El asesoramiento técnico proporcionado por los consultores especializados de MC no sustituye la necesidad de una revisión por parte del cliente o sus agentes con respecto a la historia del edificio o estructura. Sujeto a este prerrequisito, somos responsables de la exactitud de esta información en el marco de nuestro términos y condiciones de venta y entrega. Las recomendaciones de nuestros empleados que desvíen la información facilitada en nuestras fichas técnicas sólo serán vinculantes para nosotros si se confirman por escrito. En cualquier caso, deberán observarse las normas y prácticas generalmente aceptadas que reflejen el estado actual de la técnica. La información facilitada en esta ficha técnica es válida para el producto suministrado por la empresa del país que figura en el pie de página. Debe tenerse en cuenta que los datos de otros países pueden diferir. Deben observarse las fichas técnicas de producto válidas para el país extranjero correspondiente. Se aplicará la última hoja de datos técnicos con exclusión de las versiones anteriores debidamente sustituidas; deberá observarse la fecha de emisión que figura en el pie de página. Puede solicitar la última versión o descargarla de la web. [2400024008]

MC Construction Chemicals Spain S.L. y compañía, S en C
Polig. Ind. Senyera · C/de la Senia 4 · 46669 Senyera (Valencia)
Phone +34 96.166.7009 · Fax +34 96.166.7223
info@mc-bauchemie.es · www.mc-bauchemie.es