MC-Estrifan RIS-Jet

Herramienta de aplicación de la resina de craquelado MC-Estrifan RIS

BE SURE. BUILD SURE.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

- Para cartuchos con una proporción de mezcla de 4 : 1
- Puede utilizarse inmediatamente
- Fácil de usar

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Para procesar la resina de craqueo MC-Estrifan RIS
- Para procesar resinas de craqueo con un tamaño de cartucho de 4 : 1, por ejemplo MC-Injekt 1264 compact

CONSEJOS DE APLICACIÓN

El cartucho MC-Estrifan RIS se inserta en el MC-Estrifan RIS-JET y se sujeta en su sitio.

Retire la tapa del cartucho MC-Estrifan RIS y enrosque el mezclador estático. A continuación, el material puede mezclarse y descargarse pulsando repetidamente el gatillo del MC-Estrifan RIS-JET.

Debe tenerse en cuenta la ficha técnica de MC-Estrifan RIS.

Puede encontrar más información en el manual de aplicación "Reparación de grietas en pavimentos y superficies de hormigón".

MC Construction Chemicals Spain S.L. y compañía, S en C
Polig. Ind. Senyera · C/de la Senia 4 · 46669 Senyera (Valencia)
Phone +34 96.166.7009 · Fax +34 96.166.7223
info@mc-bauchemie.es · www.mc-bauchemie.es

VALORES TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características	Unidad	Valor	Comentarios
Relación de mezcla	p.volumen	4 : 1	cartuchos
Peso	kg	2,9	
Contenido del cartucho (máximo)	ml	400	
Forma de entrega	Caja de cartón		

Nota: La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestra experiencia y es correcta en función de nuestro saber y entender. Sin embargo, no es vinculante. Deberá adaptarse a los requisitos de cada estructura, a la aplicación específica y a las condiciones locales. Las condiciones específicas de la aplicación deben ser comprobadas previamente por el ingeniero proyectista/especificador y, cuando difieran de las condiciones estándar indicadas, requerirán una aprobación individual. El asesoramiento técnico proporcionado por los consultores especializados de MC no sustituye la necesidad de una revisión por parte del cliente o sus agentes con respecto a la historia del edificio o estructura. Sujeto a este prerrequisito, somos responsables de la exactitud de esta información en el marco de nuestro términos y condiciones de venta y entrega. Las recomendaciones de nuestros empleados que desvíen la información facilitada en nuestras fichas técnicas sólo serán vinculantes para nosotros si se confirman por escrito. En cualquier caso, deberán observarse las normas y prácticas generalmente aceptadas que reflejen el estado actual de la técnica. La información facilitada en esta ficha técnica es válida para el producto suministrado por la empresa del país que figura en el pie de página. Debe tenerse en cuenta que los datos de otros países pueden diferir. Deben observarse las fichas técnicas de producto válidas para el país extranjero correspondiente. Se aplicará la última hoja de datos técnicos con exclusión de las versiones anteriores debidamente sustituidas; deberá observarse la fecha de emisión que figura en el pie de página. Puede solicitar la última versión o descargarla de la web. [2400022846]

MC Construction Chemicals Spain S.L. y compañía, S en C
Polig. Ind. Senyera · C/de la Senia 4 · 46669 Senyera (Valencia)
Phone +34 96.166.7009 · Fax +34 96.166.7223
info@mc-bauchemie.es · www.mc-bauchemie.es